

## Резьбовые фиксаторы 1

Эффективны на всех типах металлических резьб  
**Средней прочности**  
 Возможность разборки с помощью стандартного инструмента

- Loctite® 243 жидкий
- Loctite® 248 полутвердый (Стик)

**Высокой прочности**  
 В случаях, когда не требуется частая разборка

- Loctite® 271 или 2701 жидкий
- Loctite® 268 полутвердый (Стик)

## Трубные и резьбовые герметики 2

Применяются для герметизации металлических резьб  
 Для гидравлических и пневматических систем

- Loctite® 577 гелеобразный

## Вал-втулочные фиксаторы 3

Заполняет зазоры и препятствует образованию коррозии.  
 100% контакт металл-металл усилия и нагрузки передаются целиком

**Средней прочности**

- Loctite® 668 полутвердый (Стик)

**Высокой прочности**

- Loctite® 648 жидкий

**„Quick Metal“**  
 Заполнение зазора. Для восстановления изношенных валов  
 втулок, посадочных мест подшипников

- Loctite® 660 Гель

## Моментальные клеи 4

Для склейки различных материалов: пластика, резины,  
 металлов, картона, дерева

- Loctite® 401 жидкий

## Очиститель и обезжириватель

Идеален для очистки поверхностей перед  
 склеиванием и герметизацией

- Loctite® 7063 аэрозоль

## Удалитель прокладок

Удаляет отвержденные герметики и  
 прилипшие рублинные прокладки с  
 поверхности фланцев

- Loctite® 7200 аэрозоль

## Очиститель для рук

Эффективный очиститель для рук после  
 ремонтных работ без воды

- Loctite® 7850 бутылка

## Гигиенический спрей

Для санитарной обработки и  
 дезодорирования интерьера, включая  
 системы кондиционирования воздуха

- Гигиенический спрей, аэрозоль

## 5 Герметизация фланцев

Для герметизации жестких металлических  
 поверхностей и фланцев

- Loctite® 518 пастообразный
- Loctite® 548 полутвердый (Стик)

Эластичный силиконовый фланцевый герметик

- Loctite® 5926 тубик

Эластичный фланцевый герметик для подвижных и  
 неметаллических фланцев

- Loctite® 5910 мини картридж

## 6 Эластичные клеи/герметики

Для склейки, герметизации и защиты узлов от вибрации

- Loctite® 5366 пастообразный

## 7 Вклейка стекол

Однокомпонентный полиуретановый продукт с  
 возможностью применения в холодных условиях

- Набор Terosstat-8597 HMLC

## 8 Ремонт пластиковых деталей

Для склейки и заполнения большинства пластика  
 Для восстановления бамперов, спойлеров и т.д.

- Terosstat 9225, 250 мл пастообразный

## Демонтаж с охлаждением

Моментальное охлаждение (-43 °C) для  
 демонтажа поврежденных и жарявленных  
 деталей

- Loctite® 8040 аэрозоль

# Пособие по ремонту сельскохозяйственной техники

