Zetor

LOCTITE®

Teroson

Клеи для резьбовых соединений 1

Предназначены для фиксации всех типов металлических резьбовых соединений

▶ **Фиксация средней прочности**
Позволяет осуществлять демонтаж соединений с помощью стандартных инструментов
- **Loctite 243 Жидкий**

▶ **Фиксация высокой прочности**
Для соединений, не требующих регулярного демонтажа
- **Loctite 2701 Жидкий**

Герметик для трубных резьбовых соединений 2

Предназначен для герметизации металлических резьбовых соединений.
Применяется для гидро- и пневмосистем
- **Loctite 577 Гель**

Продукты для фиксации цилиндрических соединений 3

Заполняют зазоры и предотвращают коррозию, обеспечивая 100%-ый контакт сопрягаемых поверхностей

▶ **Фиксация высокой прочности**
- **Loctite 648 Жидкий**

▶ **Фиксация высокой прочности для соединений с увеличенными зазорами**
Предназначена для соединений с зазорами от 0,25 до 0,5 мм
- **Loctite 660 Гель**

Моментальный клей 4

Предназначен для склеивания большинства материалов, таких как пластмассы, резина, металлы, эластомеры и т.д.
- **Loctite 401 Жидкий**

Очиститель и обезжириватель

Для очистки склеиваемых поверхностей.
Предназначен для обработки поверхностей перед склеиванием и герметизацией.
- **Loctite 7063 Аэрозоль**

Чистящее средство для удаления клея и герметика

Удаляет остатки клея и уплотняющих материалов с поверхностей.
- **Loctite 7200 Аэрозоль**

5 Герметизация фланцевых соединений

Для герметизации жестких металлических фланцев:
- **Loctite 518 Пастообразный**

Эластичные силиконовые герметики для фланцев:
- **Loctite 5926 в тюбике**

Эластичный герметик для нежестких фланцев. Предназначен для герметизации фланцев из различных материалов (металл, пластик и т.д.), а также для применения совместно с жесткими выруб- ленными прокладками.
- **Loctite 5910 Пастообразный**

Эластичный силиконовый нейтральный герметик для герметизации штампованных фланцев двигателей, КПП, редукторов и т.д.

6 6. Эластичный силиконовый клей/герметик

Для склеивания и герметизации компонентов, подверженных вибрации.
- **Loctite 5366 Пастообразный**

7 Клей-герметик для вклейки стекол

Однокомпонентный клей-герметик на основе полиуретана. Применяется для вклеивания стекол кабин, а также для склеивания листового металла.
- **Terostat-8597 HMLC (Комплект для вклейки стекол)**

8 Клей для ремонта деталей из пластика

Для склеивания и заполнения зазоров в изделиях из пластмасс. Применяется для бамперов, капотов, спойлеров и т.д. После полимеризации продукт шлифуется и окрашивается.
- **Terostat 9225 Пастообразный**

Смазка для цепей

Не разбрызгивается. Для применения на открытых механизмах.
- **Loctite 8101 Пастообразный**

Демонтаж с охлаждением

Благодаря низкой температуре выхода продукта из распылителя (до -43°C) эффективное средство для демонтажа заржавевших и пригоревших соединений.
- **Loctite 8040 Аэрозоль**

Решения для ремонта сельскохозяйственного оборудования

ООО «Русхенк»,
Подразделение Loctite
107045, Россия, Москва,
Колокольников пер., 11
Тел.: +7 (495) 745-5588
Факс: +7 (495) 745-5589
www.henkel.ru
www.loctite.ru
www.loctite.su
эл. почта: msk.henkel-technologies@henkel.com

ООО «Хенкель Украина»,
Подразделение Loctite
01032, ул. Саксаганского, 120,
г. Киев, Украина
Тел.: +38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.com.ua

Henkel

www.loctite.su

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2006