



Технические характеристики продукта

VARYBOND VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл

Описание продукта

VARYBOND VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл основан на специальном сорте бензина органического состав, и не подвергается коррозии.

VARYBOND VB Очиститель Тормозной Системы 500 мл предназначен для быстрой очистки барабанных и дисковых тормозов, тормозных накладок и колодок, а также соединительных деталей. Также подходит для очистки сильно загрязненных деталей машины от масел и грязи.

Преимущества продукта

Благодаря высокой скорости испарения **VARYBOND VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл** дает оптимальный эффект очистки за короткое время. За счет своей высокой очищающей способности **VARYBOND VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл** удаляет все виды масел и жиров.

Области применения

Тормозные диски и колодки. Все виды деталей из стекла, керамики и металла. Особенно подходит для очистки сильно загрязненных металлических деталей от масел и грязи.

Внимание!

Распылять с расстояния прим. 20 см на загрязненные поверхности и оставить на время. При сильном загрязнении несколько раз повторить процедуру.



Технические характеристики

VARYBOND VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл не содержит галогеналканов и агрессивных субстанций.

VARYBOND VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл выпускается в следующей форме: 5, 10, 20 и 200 литров.

Хранение / Срок годности

Varybond VB 02 Очиститель Тормозной Системы 500 мл при правильном хранении годен в течение 2 лет. Использовать при температуре от -10°C до прим. 40°C.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ

