



Технические характеристики продукта

VARYBOND 530

Описание продукта

VARYBOND 530 – сверхсильный двухкомпонентный клей последнего поколения.

VARYBOND 530 особенно подходит для трудносклеиваемых материалов.

VARYBOND 530 используется в автомобильной промышленности, машиностроении, отопительных и вентиляционных системах, моделировании технологии пластмасс.

Преимущества продукта

VARYBOND 530 отличается широким спектром применения.

VARYBOND 530 специально предназначен для склеивания разнообразных комбинаций материалов. Особенно подходит для трудных материалов.

Области применения

VARYBOND 530 прочно, быстро и надолго склеивает тяжелые материалы, такие как: ПВХ, стекловолокно, винил, АБС, ПММА, полиэстер, полистирол, полиуретан, поливинил, сталь, алюминий, керамика, камень, акрил.



Технические характеристики

Температурный диапазон:	-55°C до 120°C
Минимальный зазор:	до 4 мм
Система отвердевания:	двухкомпонентная
Достат.промежут.прочность:	12 – 15 минут
Время обработки:	4 – 6 минут
Консистенция:	Очень вязкий
Цвет:	Белый
Размер контейнера:	50 мл
Количество в коробке:	10 картриджей

Хранение / Срок годности

При правильном хранении срок годности VARYBOND 530 составляет 2 года.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

