



Технические характеристики продукта

VARYBOND® Bearing Lubricant NS VSR

Описание продукта

VARYBOND® Bearing Lubricant является пластичной смазкой для подшипников на основе нефти и поликарбамидного загустителя с отличными антикоррозийными свойствами.

VARYBOND® Bearing Lubricant – очень хороший антиокислитель, а также мало подвержен износу.

VARYBOND® Bearing Lubricant обладает высокой температурой каплепадения и устойчив к воде. VARYBOND® Bearing Lubricant не содержит свинца и других тяжелых металлов.

Преимущества продукта

VARYBOND® Bearing Lubricant является смазкой для подшипников качения и скольжения, сохраняя качества при больших перепадах температур. Кроме того, VARYBOND® Bearing Lubricant в качестве смазки подойдет для механизмов медленного хода, а также всевозможных болтов, шарниров и карданов

Применение / Свойства

VARYBOND® Bearing Lubricant может как обычная смазка наноситься с помощью кисти, шпателя, смазочного шприца или машинным способом. Для информации о специфических областях применения обратитесь к менеджеру.



Технические характеристики

Температурный диапазон: **-25°C до +170°C**
краткосрочная работа до 200°C

Цвет: **бежевый**

Загуститель: **полимочевина**

ISO VG: **460**

Темп-ра каплепадения (ASTM-D-566): **250°C**

NLGI Класс: **1 – 2**

Проникновение “в 60 ударов” (мм/10)

ASTM D 217: **280-310**

Водоустойчивость: 80°C (DIN 51807, часть 2):

уровень 0

Тест на четырехшариковой машине: **2300Н**

Хранение / Срок годности

Упаковку после вскрытия утилизировать. При правильном хранении VARYBOND® Bearing Lubricant сохраняет свои свойства в течение пяти лет.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

