

NEVER-SEEZ®

Anti-Seize & Lubricating Compound

Технические характеристики продукта

Описание продукта

Белая смазка NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTELFETT официально допущена компетентными органами власти при американском министерстве с/х для использования на производстве в пищевой промышленности. Продукт допущен к использованию везде, где может состояться случайное соприкосновение с продуктами питания.

NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTELFETT служит для смазки резьбовых деталей, соединительных элементов и других материалов. Успешно защищает от ржавчины, коррозии и заедания. При использовании данной смазки снижается прерывание технологического процесса, увеличивается период между смазкой и экономятся запасные детали.

Поэтому NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTELFETT подходит для использования на перерабатывающих предприятиях, пивоварнях, установках для розлива в бутылки, консервных заводах. Фармацевтических предприятиях, в больницах и т.д.

Преимущества продукта

- Защищает и смазывает металлические детали, находящиеся под воздействием сильного трения и высокого давления
- Увеличивает срок службы перерабатывающих машин и механизмов
- Снижает потребность в ремонтах
- Экономит запасные детали
- Защищает металлические детали от коррозии и герметизирует их
- Сильная устойчивость к смыванию
- Нейтрален по отношению к различным синтетическим и резиновым материалам

Области применения

- Смазка всех резьбовых деталей, шарниров, сочленений и др. подвижных металлических частей
- Смазка малооборотных подшипников качения
- Предотвращение заедания из-за коррозии
- Дополнительная герметизация уплотнительных шайб и прокладок даже при высоких температурах (кофе-машины, производство макаронных изделий и т.д.)

Другие смазки NEVER-SEEZ

- REGULAR HOCHTEMPERATUR-ROSTFREIER-STAHL
- do NUKLEAR GRADE
- MARINEGRADE
- BLUE MOLY
- BLACK MOLY
- HOCHTEMPERATUR-WÄZLAGERFETT
- ROTES WÄZLAGERFETT
- LITHIUM EP FETT

White Food Grade

Weisses Lebensmittelfett



Технические характеристики

Рег.номер мин-ва сельского хоз-ва США FDA 178.3570

	H1
Цвет:	белый
NLGI Класс:	2
Температурный диапазон:	-20°C до + 150°C
Загуститель:	кальций-12-гидроксид-стеарат
Вязкость при 38°C:	360 мПа*с
Температура плавления:	-20°C
Пенетрация неперемешанной смазки при 25°C:	290
Проникновение "в 60 ударов"	285
в 100000 ударов	295
Темп-ра каплепадения:	145°C
Защита от коррозии (ASTM D 1743):	1
Маслоотделение при 100°C в 24 часа:	1,5%
Дн-значение:	~50'000
Коэффициент трения «К-фактор»:	0,075
1200 об/мин – 20 кг 1 час при 75°C:	0,018
Сопротивление смыванию при 38°C:	0%
при 80°C:	4%
Тест на коррозию меди (при 100°C)	1 а
Темп-ра возгорания:	225°C

Хранение / Срок годности

- NEVER-SEEZ WEISSES LEBENSMITTELFETT годности, если хранится при температуре не более 50°C в закрытых контейнерах.
- Качество и принцип действия **гарантированно** сохраняются при хранении в герметичном контейнере в течение пяти лет после доставки.
- **Использовать в соответствии с паспортом безопасности.**



www.varybond.de