

Технические характеристики продукта

VARYBOND VB 73 Белая Литиевая Смазка - ПТФЭ - 400 мл

Состав:	белое, полупрозрачное твердое вещество
Плотность аэрозоля при 20°C: (г/см ³)	0,70
Точка каплепадения: (°C)	185
Термостойкость: (°C)	-20 до + 150
Водостойкость:	хорошая
Защита от коррозии:	хорошая

Общая информация

VB 73 Белая Литиевая Смазка является смазочным материалом высокого качества на основе литиевого жира с добавлением твердого смазочного вещества ПТФЭ для применения в сложных условиях работы сильно нагруженных подшипников скольжения и качения, шарнирных подшипников, валов и направляющих. Продукт гарантирует длительный смазочный эффект для различных пар трения, таких как металл/металл, полимер/металл, полимер/полимер и т.д. VB 73 Белая Литиевая Смазка устойчива к температурам и погодным условиям, а также защищает от ржавчины и влажности. Идеально подходит для использования в области, где нужна долговременная смазка, так как увеличение интервалов смазки достигается путем удвоения смазки. Таким образом достигается долгая функциональная надежность дорогих механизмов путем меньшего времени простоя и затрат времени на ремонт при одновременном повышении экономичности. VB 73 Белая Литиевая Смазка наносится путем распыления как масло, тем не менее ведет себя как жир: она не стекает и остается водостойкой до 90° C.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®



Сферы применения

Предназначена для монтажа, производства и ремонта: для смазывания шарниров, замков, подшипников скольжения и качения, а также шарнирных подшипников, открытых зубчатых передач, ленточных конвейеров, роликовых конвейеров, кулачков, поршней в механизмах, транспортных средствах, приспособлениях и устройствах всех видов.

Применение

Перед распылением очистить поверхность скольжения от всех смазочных материалов и загрязнений, например, с помощью VB 06 Универсальная Очистка. Сильно встряхнуть баллон перед использованием (в течение примерно 2 мин.), пока не будет хорошо слышен звук смесительных шариков. Поверхности скольжения или открытые поверхности обработать аэрозолем в достаточной мере с расстояния примерно 20 см. После использования опустошить баллон, держа его распылителем вверх, до тех пор, пока не выйдет весь газ-вытеснитель.

Не распылять вблизи открытого огня или на горячие предметы.

Примечание

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, способствующие улучшению и прогрессу.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

