



Технические характеристики продукта

DRILLING AND CUTTING SPRAY Артикул.180171VAR

Описание продукта

Масло высокого качества для сверления и резки, для общего использовать во всех металлических работах, например, при сверлении, резке, распиливании, кантовании или фрезеровании. Обеспечивает отличную резку и смазку, что дает более высокую скорость резания при сокращении времени обработки, а также меньшее истирание.

Применение

Идеально подходит для нержавеющей, высоколегированной и конструкционной стали, цветных и драгоценных металлов, алюминия и латуни. Растворяет слоистые отложения и налет. Длительная защита от коррозии. Удлиняет срок службы инструмента. Смазывает и охлаждает материал во время обработки. Устраняет нарости на резце и препятствует металлизации стружки. Спрей для сверления и резки VB 80 не содержит силикона.

Обратите внимание!

Присоедините расширительную трубку к баллону и нанесите слой на поверхность. Высокая проникающая способность VB 80 Drilling and Cutting Spray позволяет ему проникнуть в труднодоступные места. Повторите применение в случае необходимости. Хранить вдали от источников возгорания. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию о VB 80 Drilling and Cutting Spray можно найти в паспорте безопасности.



Технические характеристики

Цвет:	желтый
Состав:	парафиновые углеводороды
Плотность:	0,79 г/см ³ (при 20°C)
Вязкость:	14 -19 мм ² /с (при 40°C)
Запах:	как растворитель
Совместимость с материалами:	очень хорошая
Объем:	500 мл
Количество в коробке	12 шт

Хранение / Срок годности

При правильном хранении срок годности составляет 2 года. После использования упаковку необходимо утилизировать как металлом.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®



Sicherheitssysteme

