

Varybond VB 27 Цинковый Спрей

Цинковый Спрей (цвет: темно-серый) представляет собой быстро высыхающую защиту от коррозии для металлов исключительно длительного действия.

Цинк и его соединения, входящие в Цинковый Спрей, составляют более 99 %.

Цинковый Спрей может применяться во всех сферах индустрии, ремесленного производства и производства кузовов, в особенности там, где металлы подвергаются коррозии. Цинковый Спрей держится практически на всех металлах.

Кроме того Цинковый Спрей гарантирует надежную защиту на местах сверления, срезания и стыковки, а также он является грунтовкой для машин и оборудования, которые постоянно находятся под воздействием различных метеоусловий.

Особыми преимуществами являются:

- быстросохнущая, гладкая, непористая пленка
- возможность точечной сварки и электропроводимость
- термостойкость до 500°C

Цинковый Спрей подвергается лакировке, однако с учетом разнообразие существующих лакировочных материалов, требуется предварительная диагностика.

- DIN 50021 Солевой туман (тест): 500/117 мк < 1 мм
- DIN EN ISO 2409 Метод нанесения сетки царапин: уровень 0 - 1
- DIN EN ISO 1519 Испытание изгибанием вокруг оправки (20 мм): никаких повреждений на поверхности.

Обработка:

Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от масел и жира.

Обработка должна проходить при комнатной температуре. Баллон с аэрозолем необходимо взболтать в течение примерно 2 минут, проверить распылитель, и затем нанести краску с расстояния 20-30 см перекрестным способом.

Примерно через 8 минут поверхность высохнет "от пыли", а через 20-30 минут к ней можно будет прикасаться.

Полное высыхание происходит через 48 часов.

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, способствующие улучшению и прогрессу.